

シリコーン系消泡剤

アワコロリ 300

一般排水用消泡剤 食品工場や浄化槽等の発泡に特に有効 高濃縮タイプ

特徴

- 凡用性が高く、様々な条件下で高い消泡効果を発揮します。
- 一般排水、特に食品工場や浄化槽等の有機系排水の処理現場で起きる発泡現象に有効です。
- 少量に添加量で高い消泡効果を発揮します。
- 抑泡性、持続性に優れた製品です。
- BOD 負荷が低く、防腐剤不使用なので、活性汚泥に優しい製品です。



使用方法

- 排水処理槽容量に対して 20~50g/m³ の濃度になるように投入して下さい（目安）。
- まずは、少量を泡・スカムに散布し、効果を確認して下さい。消泡効果がありましたら、上記目安添加量の数分の1の量から徐々に投入を開始し、効果を見て下さい。現場の発泡具合で最適な濃度が変わりますので現場で調整して下さい。
- 投入方法は下記の方法があります。現場の状況に応じて最適な方法をご選択下さい。
- 直接添加する** 原液あるいは水で 5~10 倍程度に希釈した溶液を発泡した槽内へ添加して下さい。
- 薬注装置で点滴する** 慢性的に発泡を起こす場合は、常時一定量を点滴する方法がおススメです。
- スプレーで吹き付ける** 水で原液~10 倍程度に希釈した溶液をスプレーに入れ、直接、泡へ吹き付けて下さい。
- 槽の壁面に塗布する** 発生した泡を槽の一定の高さ以上に増加させたくない場合に有効です。槽の壁面にスプレーあるいは塗布して下さい。泡が塗布した壁面に達すると消泡されます。

注意事項

○肌荒れ防止のため、ゴム手袋等の保護具を着用して下さい。○火気の近くに保管しないで下さい。○冷暗所で保管して下さい。冬季に温度が下がると粘性が増します。その際は、温めるか、攪拌すると元に戻ります。凍結はさせないで下さい。凍結解凍を繰り返すと製品の安定性が損なわれます。○保管状況により多少色が変わる場合がありますが、品質に問題はありません。長期間保管すると、分離したり、沈殿物を生じたりする場合がありますが、軽度であれば、効果に影響はありません。使用時は、軽く振とう・攪拌してからご使用下さい。○水で希釈した溶液は早めにご使用下さい。長時間放置すると分離します。粘性がありますので、薬注装置では点滴できない場合があります。○過剰な添加は、凝集不良等のトラブル原因になる可能性がありますので、ご注意下さい。○高齢者や幼い子供の手の届かない場所で保管して下さい。○滑りやすくなるので、こぼした場合はウエス等でふき取り、中性洗剤等で十分に洗い流して下さい。○布や衣類に付着すると落ちにくいので、ご注意下さい。○詳しくは安全データシート(SDS)をご参照下さい。

**スピード対応します!!! 購入、お見積り依頼、資料請求、ご相談、
その他お問い合わせ お気軽にご連絡下さい**

水処理薬品の総合ソリューションパートナー
環境工研株式会社

環境工研株式会社 検索

〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町 17-13 第9 堀ビル 6 階
[東京本社] TEL: **03-3249-2566** FAX: **03-5614-2245**
〒567-0032 大阪府茨木市西駅前町 5-10 大同生命ビル 5 階
[大阪支店] TEL: **072-665-8971** FAX: **072-665-8972**
〒870-0915 大分県大分市花高松 1-1-15
[大分工場] TEL: **097-552-1190** FAX: **097-552-1203**
[九州支店] E-mail でも直ぐ対応: info@kankyokouken.co.jp

価格



10L入り液体:
14,000 円
(税込 15,400 円)

20L入り液体:
23,000 円
(税込 25,300 円)